

Компактный цифровой мультиметр штыревого типа KEW 1030

[посмотреть все модели](#)

Назначение:

Цифровой мультиметр KEW 1030 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, измерения сопротивления.

Особенности:

- компактный размер, маленький вес и простота в использовании;
- боковые вставки обеспечивают удобство и комфорт;
- подсветка измерительного щупа ярко освещает точку измерения в темных местах;
- ЖК-дисплей с подсветкой очень хорошо виден в темноте;
- уникальная подвижная конструкция для хранения измерительного щупа с проводом позволяет убирать его в заднюю часть мультиметра.



Спецификация:

Диапазоны измерения постоянного напряжения	400мВ/4/40/400/600В (5 автоматических диапазонов) +/-0,8% измеренного значения +/-5ед.мл.р (400мВ - 400В), +/-1,0% измеренного значения +/-5ед.мл.р (600В)
Диапазоны измерения переменного напряжения	4/40/400/600В (4 автоматических диапазона) +/-1,3% измеренного значения +/-5ед.мл.р (4/40В)(50/60Гц), +/-1,6% измеренного значения +/-5ед.мл.р (400/600В)(50/60Гц)
Диапазоны измерения сопротивления	400/4кОм/40кОм/4мОм/40мОм (6 автоматических диапазонов) +/-1,0% измеренного значения +/-5ед.мл.р (400Ом - 4мОм), +/-2,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р (40мОм)
Звуковая прозвонка	зуммер звучит при сопротивлении ниже 120Ом
Проверка диодов	Измерительное напряжение приблизительно 0,3 - 1,5В
Измерение емкости	50нФ/500нФ/5мкФ/50мкФ/100мкФ (5 автоматических диапазонов) +/-3,5% измеренного значения +/-10ед.мл.р.(50нФ), +/-3.5% измеренного значения +/-5ед.мл.р.(500нФ - 50мкФ), +/-4,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р.(100мкФ)
Измерение частоты	5/50/500/5кГц/50кГц/200кГц, +/-0,1% измеренного значения +/-

	5ед.мл.р.
Измерение скважности	0,1 - 99,9%, +/-2,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (Длительность импульса/ Период импульсов)
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 600V, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
Источник питания	батарея (таблетка) LR44(SR44)(1.5В) x 2, автоматическое выключение через 30 минут бездействия
Размер	190(Д) x 39(Ш) x 31(Г) мм
Вес	100г (включая батареи)

Комплектация:

- 9130 - чехол;
- Батарейки LR44(1.5В) - 2шт.;
- Руководство по эксплуатации.